

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**č. 4.61.2/2017**

<b>Výrobek - identifikační kód typu výrobku</b>	Lepidlo PB - ZM 906 z
<b>Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4</b>	Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T) tř. M 5, zrnitost 0,7 mm
<b>Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce</b>	Zdící tenkovrstvá malta určená pro zdění obvodového, nosného a příčkové zdiva s pórobetonových bloků a tvarovek pro použití až do -5°C
<b>Výrobce</b>	KM Beta a.s. Výrobní závod suchých maltových a omítkových směsí Provoz: Bzenec Přívoz Sídlo : Dolní Valy 3739/4 695 01 Hodonín
<b>Zplnomocněný zástupce</b>	Nebyl ustanoven
<b>Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)</b>	2 +
<b>Příslušná harmonizovaná norma</b>	ČSN EN 998-2, ad.3: 2017
<b>Označený subjekt</b>	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. označený subjekt 1020
<b>provedl</b>	počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby
<b>a vydal</b>	osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPD- 060033701 - vydal dne 23.5.2011
<b>Zkouška typu výrobku (ITT) - provedl</b>	Vlastní laboratoř závodu
<b>a vydal</b>	Č. protokolu 36/2012- záznam o měření č. 396/2012ze dne 5.12.2012

Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1, EN 998:2, ad. 2)

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
<b>Reakce na oheň</b>	Třída A <sub>1</sub>	ČSN EN 998-2, ad. 3:2017
<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>	Bezpečnostní list materiálu	ČSN EN 998-2, ad. 3:2017
<b>Absorpce vody</b>	0,6 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )	ČSN EN 998-2, ad. 3:2017
<b>Propustnost vodních par</b>	μ 15/35 (tabulková hodnota)	ČSN EN 998-2, ad. 3:2017
<b>Obsah chloridů</b>	0,1 %	ČSN EN 998-2, ad. 3:2017
<b>Pevnost v tlaku</b>	Třída M 5	ČSN EN 998-2, ad. 3:2017
<b>Počáteční pevnost ve smyku</b>	0,30 N/mm <sup>2</sup> (tabulková hodnota)	ČSN EN 998-2, ad. 3:2017
<b>Tepelná vodivost</b>	(λ <sub>10,dry</sub> ) 0,47 W/m.K - Tabulková střední hodnoty, P=50 %	ČSN EN 998-2, ad. 3:2017
<b>Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)</b>	10 cyklů	ČSN EN 998-2, ad. 3:2017

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 v platném znění na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

V Hodoníně dne 09. 11. 2017

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**KM BETA a.s.**  
**Dolní Valy 3739/4**  
**695 01 Hodonín**  
**DIČ: CZ25316583**



Ing. Jaroslav Vogeltanz  
generální ředitel